

M 1:32

Schienenprofil						Lasche			Profilbohrungen (Lochung)			Zubehör					
Schienen- höhe h [mm]	Kopfbreite k [mm]	Fußbreite b [mm]	Stegbreite d [mm]	Länge l [mm]		Länge l ₁ [mm]	Flach- lasche	Winkel- lasche	Abstand Mitte Bohrung zu Rand s [mm]	Abstand Bohrungen untereinander t [mm]	Durchmesser Bohrungen d [mm]	Laschenschrauben		Schienennägel		Schienenschrauben	
				min.	max.							Durchmesser d [mm]	Länge l ₂ [mm]	Durchmesser d [mm]	Länge l ₃ [mm]	Durchmesser d [mm]	Länge l ₄ [mm]
1,56	0,63	1,41	0,13	78,13	187,5	8,75	x		1,03	2,19	0,44	0,31	0,94				
2,03	0,78	1,56	0,16	125	218,75	8,75	x		1,03	2,19	0,44	0,31	1,25				
2,19	1	1,81	0,19	156,25	281,25	9,38	x		1,09	2,34	0,53	0,41	1,56				
2,5	1,06	2,03	0,22	156,25	281,25	10,31	x		1,09	2,81	0,53	0,41	1,56	0,38	3,75		
2,5	1,19	2,19	0,28	156,25	281,25	10,31	x	x	1,09	2,81	0,53	0,41	1,72	0,38	3,75		
2,91	1,22	2,44	0,31	156,25	375	10,31	x	x	1,09	2,81	0,63	0,5	1,88	0,38	3,75		
2,91	1,34	2,56	0,31	156,25	375	10,31	x	x	1,09	2,81	0,63	0,5	2,03	0,38	3,75		
3,13	1,38	2,56	0,31	156,25	375	10,31	x	x	1,09	2,81	0,63	0,5	2,03	0,38	3,75		
3,13	1,38	2,66	0,31	187,5	375	10,31	x	x	1,09	2,81	0,63	0,5	2,03	0,38	3,75		
3,59	1,81	3,13	0,31	187,5	375	14,06	x	x						0,41	4,06	0,5	3,13
3,59	1,66	2,81	0,31	187,5	375	14,06	x	x						0,41	4,06	0,5	3,13
3,75	1,63	3,06	0,34	187,5	375	14,06	x	x						0,41	4,06	0,63	3,75
4,03	1,81	3,28	0,34	187,5	375	14,06	x	x						0,41	4,06	0,63	3,75
4,03	1,88	3,28	0,44	187,5	375	14,06	x	x						0,41	4,06	0,63	3,75
4,06	1,81	3,25	0,41	187,5	375	14,06	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,06	1,81	3,28	0,44	187,5	375	14,06	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,08	1,81	3,28	0,34	187,5	375	14,06	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,19	1,81	3,28	0,34	187,5	375	15,63	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,19	1,81	3,28	0,56	187,5	375	15,63	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,22	1,81	3,28	0,41	187,5	375	15,63	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,31	2,25	3,44	0,44	187,5	375	15,63	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,31	2,25	3,44	0,56	187,5	375	15,63	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,38	2,03	3,91	0,44	187,5	375	15,63	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,44	2,09	3,91	0,44	187,5	375	15,63	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,5	2,25	3,44	0,44	187,5	375	15,63	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,5	2,25	3,44	0,56	187,5	375	15,63	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,59	2,06	4,06	0,44	187,5	375	15,63	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69
4,63	2,09	3,91	0,44	187,5	375	15,63	x	x						0,47	4,69	0,69	4,69