

M 1:1

Schienenprofil						Lasche			Profilbohrungen (Lochung)			Zubehör						Bemerkung
Schienen- höhe h [mm]	Kopfbreite k [mm]	Fußbreite b [mm]	Stegbreite d [mm]	Länge l [m]		Länge l ₁ [mm]	Flach- lasche	Winkel- lasche	Abstand Mitte Bohrung zu Rand s [mm]	Abstand Bohrungen unterein- ander t [mm]	Durchmesser Bohrungen d [mm]	Laschenschrauben		Schienennägel		Schienenschrauben		
				min.	max.							Durchmesser d [mm]	Länge l ₂ [mm]	Durchmesser d [mm]	Länge l ₃ [mm]	Durchmesser d [mm]	Länge l ₄ [mm]	
50	20	45	4	2,5	6,0	280	x		33	70	14	10	30					
65	25	50	5	4,0	7,0	280	x		33	70	14	10	40					
70	32	58	6	5,0	9,0	300	x		35	75	17	13	50					
80	34	65	7	5,0	9,0	330	x		35	90	17	13	50	12	120			
80	38	70	9	5,0	9,0	330	x	x	35	90	17	13	55	12	120			
93	39	78	10	5,0	12,0	330	x	x	35	90	20	16	60	12	120			
93	43	82	10	5,0	12,0	330	x	x	35	90	20	16	65	12	120			
100	44	82	10	5,0	12,0	330	x	x	35	90	20	16	65	12	120			
100	44	85	10	6,0	12,0	330	x	x	35	90	20	16	65	12	120			
115	58	100	10	6,0	12,0	450	x	x						13	130	16	100	*
115	53	90	10	6,0	12,0	450	x	x						13	130	16	100	*
120	52	98	11	6,0	12,0	450	x	x						13	130	20	120	*
129	58	105	11	6,0	12,0	450	x	x						13	130	20	120	*
129	60	105	14	6,0	12,0	450	x	x						13	130	20	120	*
130	58	104	13	6,0	12,0	450	x	x						15	150	22	150	*
130	58	105	14	6,0	12,0	450	x	x						15	150	22	150	*
130,5	58	105	11	6,0	12,0	450	x	x						15	150	22	150	*
134	58	105	11	6,0	12,0	500	x	x						15	150	22	150	*1
134	58	105	18	6,0	12,0	500	x	x						15	150	22	150	*1
135	58	105	13	6,0	12,0	500	x	x						15	150	22	150	*1
138	72	110	14	6,0	12,0	500	x	x						15	150	22	150	*1
138	72	110	18	6,0	12,0	500	x	x						15	150	22	150	*1
140	65	125	14	6,0	12,0	500	x	x						15	150	22	150	*1
142	67	125	14	6,0	12,0	500	x	x						15	150	22	150	*1
144	72	110	14	6,0	12,0	500	x	x						15	150	22	150	*1
144	72	110	18	6,0	12,0	500	x	x						15	150	22	150	*1
147	66	130	14	6,0	12,0	500	x	x						15	150	22	150	*1
148	67	125	14	6,0	12,0	500	x	x						15	150	22	150	*1

* auch Winkellasche L = 630 mm

*1 auch Winkellasche L = 700 mm