

Deutschland / Mannschaftswagen

Nr. 07-004 der Waldeisenbahn Muskau, 600 mm

Entwicklung und Copyright:

Michael Saettler,
Eningen unter Achalm

Maßstab
1:22,5

Das Vorbild



Mannschaftsrantransportwagen 07-004

Bildquelle: <http://www.waldeisenbahn.de/muskau.html>

Fahrzeuge eingesetzt werden. So kamen in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg 7 der "Brigadelokomotiven" und ca. 150 der "Brigadewagen" von den ehemaligen Kaiserlichen Heerefeldbahnen zur Muskauer Waldeisenbahn. Im Laufe der Zeit wurden weitere Wagen in den eigenen Werkstätten auf Basis vorhandener Unterwagen gebaut. Das Vorbild zu unserem Modell wurde 1948 in den Muskauer Werkstätten auf einem Brigadewagen aufgebaut. Der Brigadewagen selber wurde 1918 in Bautzen gebaut.

Die Mannschaftswagen 07-001 bis 07-004 wurden als Rottenwagen bei Gleisbauarbeiten, als Werkstattwagen bei anfallenden Streckeninstandsetzungen und zum Transport von Forstarbeitern eingesetzt.

Im Jahr 1895 wurden die ersten Schienen für die Gräfling Arnimsche Kleinbahn verlegt. In den folgenden 3 Jahren entstanden die Hauptstrecken von Muskau ausgehend zur Kohlengrube "Caroline", zur Gräfling Arnimschen Papierfabrik und nach Weißwasser. Das Streckennetz umfasste während seiner größten Ausdehnung ca. 55 km.

Die erste Lokomotive mit der Fabriknummer 3311 wurde 1895 geliefert, hinzu kamen 40 Kohlewagen, 22 Langholzwagen und 15 Plattformwagen für den Holztransport.

Da die Bahn nur zum Abtransport von Holz, Kies, Ton, Tor und Braunkohle diente, konnten relativ einfache



Kö 0438 mit Brigade- und Mannschaftswagen an der Forster Unterführung. (1997)

Bildquelle: Friedemann Tischer,
Die Muskauer Waldeisenbahn, Verlag Kenning

Exklusiv erhältlich bei: Harald Brosch, Lüneburger Strasse 43, 21423 Winsen
<http://www.williwinsen.de>

Der Bausatz

Dieser Bausatz beinhaltet ausschließlich Wagenkasten und Dach und besteht im Einzelnen aus folgenden Hauptgruppen:

- Unterboden aus 2 Längs- und 4 Querträger, sowie 2 vorgebohrte Träger zur Befestigung der Unterwagen.
- Aufbau mit Stirn-, Seitenteile und Boden, mit gravierten Bretterfugen, 4 Fenster mit Querstrebe, 4 bewegliche Fensterläden mit Führungsrahmen, 2 Türen für die Stirnwände mit gravierten Fugen.
- Dach in 1mm Materialstärke mit 2 Längs- und 4 Querträger

Der Wagen ist ohne Unterwagen 220 mm lang und 85 mm breit. Zum Bau werden Schlüsselfeilen, Schleifpapier und Bastelmesser benötigt. Die Verbindungen der Teile werden mit UHU-hart oder einem wasserfesten Holzleim hergestellt.



Zum Größenvergleich:
Mannschaftswagen hinter Feldbahnlok von LGB

Das Vorbild des Mannschaftstranportwagen fährt auf 600 mm Spur. Dies entspricht bei konsequenter Einhaltung des Maßstabes 1:22,5 einer Modellspurweite von 26,6 mm. Die Wahl der Unterwagen und somit der Spur, ob maßstäblich angenähert auf 30/32 mm oder auf 45 mm Spur liegt beim Modellbahner, je nach vorhandenem Gleismaterial.

Für unsere Modellabbildungen wurden Unterwagen in 45 mm Spur von Karsten Wernighaus verwendet. Rainer Schäfer, Leipzig, plant passende Unterwagen in Gusstechnik. Weiter Infos hierzu unter: <http://www.rs-modelle.de>